

● Equipamento de série ○ Equipamento opcional - Não disponível

BAKERLUX

Características Principais / Tecnologias Incorporadas nos Fornos BAKERLUX™

	⚡	🔥
UNOX INTELLIGENT PERFORMANCE		
ADAPTIVE.Cooking™ : regula automaticamente os parâmetros de cozedura para garantir a repetição dos resultados	-	-
CLIMALUX™ : controlo total da humidade na câmara de cozedura	-	-
SMART.Preheating : configura automaticamente a temperatura e a duração do pré aquecimento.	-	-
AUTO.Soft : controla a subida térmica para torná-la mais delicada	-	-
SENSE.Klean : estima o nível de sujidade do forno e sugere a lavagem automática adequada.	-	-
UNOX INTENSIVE COOKING		
DRY.Plus™ : extrai a humidade da câmara de cozedura	●	●
STEAM.Plus™ : cria humidade instantânea a partir de 48 °C	●	●
AIR.Plus™ : turbinas múltiplas com inversão de rotação e 2 configurações de velocidade	●	●
EFFICIENT.Power : eficiência energética certificada pela ENERGY STAR	-	-
DATA DRIVEN COOKING		
Ligação Wi-Fi	-	-
Ligação Ethernet	-	-
DDC.Unox.com : controle a utilização em tempo real, crie e envie receitas do seu computador aos seus fornos	-	-
DDC.Stats : análise, compare e melhore os dados de utilização e consumo do seu forno	-	-
DDC.App : monitorize em tempo real do seu smartphone os fornos conectados	-	-
DDC.Coach : analisa a maneira que os seus fornos são utilizados e sugere receitas personalizadas	-	-
COZEDURA MANUAL		
Cozedura a convecção de 80 °C a 260 °C	●	●
Cozedura mista a convecção + humidade a partir de 80 °C	●	●
Cozedura com vapor saturado a partir de 80 °C	●	●
Cozedura a convecção + remoção forçada da humidade de 80 °C	●	●
Cozedura com sonda de núcleo e função DELTA T	-	-
Sonda de núcleo monoponto	-	-
Sonda de núcleo MULTI.Point	-	-
Sonda de núcleo SOUS-VIDE	-	-
COZEDURA AVANÇADA E AUTOMÁTICA		
MIND.Maps™ : desenhe diretamente no display os processos de cozedura	-	-
PROGRAMAS : até 384 programas guardados com nome, imagem ou assinando	-	-
CHEFUNOX : escolha na galeria o que cozinhar, o forno configura automaticamente todos os parâmetros.	-	-
MULTI.Time : controla até 10 cozeduras simultaneamente	-	-
MISE.EN.PLACE : sincroniza o inserimento dos tabuleiros para ter todos os pratos prontos ao mesmo momento.	-	-
3 passos de cozedura	-	-
12 programas rápidos	-	-
99 programas memorizáveis	-	-
LAVAGEM AUTOMÁTICA		
Rotor.KLEAN™ : 4 programas de lavagem automática	-	-
Rotor.KLEAN™ : detector de nível de água e nível de detergente	-	-
Container de detergente DET&Rinse™ integrado	-	-
FUNÇÕES AUXILIARES		
Pré aquecimento até 260 °C configurado pelo utilizador para cada programa	●	●
Visualização do tempo até a cozedura	●	●
Função de espera HOLD e função contínuo INF	●	●
Visualização do valor nominal dos parâmetros de cozedura	-	-
Unidade de temperatura em °C ou °F	-	-
DESEMPENHO E SEGURANÇA		
Protek.SAFE™: paragem automática da turbina na abertura da porta	●	●
Protek.SAFE™: modulação da potência elétrica ou gás de acordo com a exigência real	-	-
Spido.GAS™: trocadores de calor com canos retos e de alto rendimento para distribuição simétrica do calor	-	●
DETALHES TÉCNICOS		
Câmara de cozedura em aço inox AISI 304 de alta resistência com bordas arredondadas	●	●
Câmara de cozedura com suportes de tabuleiros em chapa dobrados em forma de L	●	●
Iluminação da câmara de cozedura por luz LED integrada à porta	-	-
Placa de controlo com certificação de resistência à água - IPX5	●	●
Sistema de coleta de gotas integrado na porta e funcionamento também com a porta aberta. Container coleta de gotas ligado ao dreno e removível	●	●
Estrutura heavy duty com utilização de materiais inovadores	●	●
Sistema multi turbinas em 2 velocidades e resistência circular de alta prestação	●	●
Dobradiças das portas realizadas em tecno-polímero a alta resistência e auto-lubrificante	●	●
Posição de paragem da porta em 120° - 120° - 180°	●	●
Pino da maçaneta em fibra de carbono anti quebra	●	●
Porta reversível também depois da instalação	○	○
Vidro interno da porta removível para facilitar a limpeza	●	●
Fechamento / abertura da porta de segurança em 02 estados	-	-
Interruptor de contato da porta contactless	-	-
Sistema de auto diagnóstico para revelação de problemas ou desgastes	-	-
Termostato de segurança	●	●