

CHEFTOP MIND.Maps™ ZERO | SPEED.Pro™

 Kit de instalação Forno + Detergente para 1 forno O Kit contém tubo de drenagem, U-trap, encaixes, conexões e 1 litro de Det&Rinse™ PLUS para começar a trabalhar de imediato. Modelos: ZERO GN 1/1 XUC001-DR	 Kit de sobreposição para Fornos Elétricos ⚡ O Kit contém componentes de metal, drenagem de água, U-trap, e todos os componentes para a correta instalação e sobreposição de dois fornos elétricos. Modelos: ZERO GN 1/1 XECQC-0013-E
 Armário Neutro - ZERO GN 1/1 Capacidade: 8 GN 1/1 Distância tabuleiros: 57 mm Dimensões (LxPxA): 750x676x720 mm Peso: 32 kg XWVEC-0811	 Suporte Ultra Alto - ZERO GN 1/1 Capacidade: 7 GN 1/1 Distância tabuleiros: 60 mm Dimensões (LxPxA): 732x641x888 mm Peso: 23 kg XWVRC-0711-UH
 Suporte Alto - ZERO GN 1/1 Capacidade: 7 GN 1/1 Distância tabuleiros: 60 mm Dimensões (LxPxA): 732x546x752 mm Peso: 22 kg XWVRC-0711-H	 Suporte Médio - ZERO GN 1/1 Dimensões (LxPxA): 732x546x462 mm Peso: 10 kg XWVRC-0011-M
 Suporte Baixo - ZERO GN 1/1 Dimensões (LxPxA): 732x542x305 mm Peso: 5kg XWVRC-0011-L	 Suporte de Fixação - ZERO GN 1/1 Obrigatório para fornos posicionados no chão. Dimensões (LxPxA): 732x546x113 mm Peso: 3kg XWVRC-0011-F
 Suporte Lateral - ZERO 7 GN 1/1 Capacidade: 7 GN 1/1 Distância tabuleiros: 60 mm XWVLC-0711-H	 SMART.Drain - ZERO GN 1/1 Container de recolha de líquidos e gorduras, em material antiaderente com furo central Dimensões (A): 20 mm XUC046
 Kit de rodas giratórias com travão - 2 rodas com travão, duas rodas sem travão e correntes de fixação na parede Altura: 110 mm Compatível com Modelos: ZERO GN 1/1 SPEED.Pro™ XUC012	 Proteção térmica lateral Para uso quando o forno estiver instalado próximo a uma fonte de aquecimento (ex. fritadeira). Adequado para ambos os lados do forno Modelos: ZERO GN 1/1 XUC040
 Flat Spatula - SPEED.Pro™ Espátula antiaderente com cabo ergonómico e sistema de proteção térmica. 365 x 300 (LxP) Dimensões (LxPxA): 365x477x92 mm XUC165	 Comb Spatula - SPEED.Pro™ Espátula de alumínio com cabo ergonómico e sistema de proteção térmica. 365 x 300 (LxP) Dimensões (LxPxA): 365x477x92 mm XUC167
 Suporte Alto - SPEED.Pro™ Capacidade: 8 460x330 Distância tabuleiros: 60mm Dimensões (LxPxA): 594x546x738 mm Peso: 8 kg XWKRT-08HS-H	 Suporte Médio - SPEED.Pro™ Capacidade: 6 460x330 Distância tabuleiros: 60mm Dimensões (LxPxA): 594x546x559 mm Peso: 6 kg XWKRT-06HS-M
 Suporte Baixo - SPEED.Pro™ Dimensões (LxPxA): 594x546x355 mm Peso: 6 kg XWKRT-00HS-L	 Suporte de Fixação - SPEED.Pro™ Obrigatório para fornos posicionados no chão. Dimensões (LxPxA): 594x546x150 mm Peso: 4 kg XWKRT-00HS-F
 Kit de pés - SPEED.Pro™ Obrigatório para fornos posicionados no chão. Fornos 460x330 Dimensões (A): 100 mm XUC025	 Kit ligação Wi-Fi - SPEED.Pro™ XEC012
	 Kit ligação Ethernet - SPEED.Pro™ XEC011