



● Equipamento de série – Não disponível

Características Principais / Tecnologias Incorporadas nos Fornos LINEMISS™ & LINEMICRO™**MODOS DE COZEDURA**

Cozedura por convecção 80°C - 260°C

LINEMISS™ Matic

LINEMISS™ Humidade

LINEMICRO™

Cozedura por convecção e humidade 90°C - 260°C

DISTRIBUIÇÃO DO AR NA CÂMARA DE COZEDURA

Tecnologia AIR.Plus: turbinas com inversão de rotação para modelos 600x400

GESTÃO DE CLIMA NA CÂMARA DE COZEDURA

Tecnologia DRY.Plus: extração rápida da humidade da câmara de cozedura

Tecnologia STEAM.Plus: injeção manual de humidade

TABULEIROS

Tabuleiros planos de alumínio (para os modelos 460x330 e 342x242)

FUNÇÕES AUXILIARES

Tecnologia Protek.SAFE™: máxima eficiência térmica e segurança no trabalho

Visualização do tempo de cozedura residual

Funcionamento contínuo «INF»

ABERTURA DA PORTA

Abertura manual de cima para baixo

Abertura da porta da direita para a esquerda com trava magnética

DETALHES TÉCNICOS

Câmara de aço inoxidável arredondada para higiene e facilidade de limpeza

Câmara de cozedura arredondada em aço ferrítico de alta resistência para higiene e facilidade de limpeza

Iluminação da câmara através de luzes LED externas

Iluminação da câmara do forno com lâmpada de halogéneo

Peso leve - estrutura reforçada com materiais inovadores

Interruptor de contato de porta por proximidade nos modelos 600x400

Interruptor de temperatura de segurança