



MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA (BARREIRA SANITÁRIA INDUSTRIAL)

FXB
LINHA

FXB180

18KG

FXB240

24KG

FXB280

28KG

MXB
LINHA

MXB 360

36KG

MXB 500

50KG

MXB 700

70KG



CARACTERÍSTICAS

- Independente, alta rotação
- Armário, tambor e tanque em aço inox (FXB)
- Painel superior, tambor e tanque em aço inox e painéis frontal e lateral em cinzento antracite (MXB)
- Dispensador de detergente patenteado
- Fácil acesso a todas as peças importantes
- Ampla abertura da porta para facilitar a carga e descarga
- Válvula de drenagem grande (Ø 76 mm) (FXB)
- Válvulas de drenagem grandes (2x Ø 76 mm) (MXB)
- Golden Lock - mecanismo patenteado de fecho da porta interior
- Posicionamento automático da porta (FXB)
- Motor com controlo de frequência (MXB)
- Laterais de elevação perfuradas: maior ação mecânica, menor consumo de água (MXB)

OPÇÕES

- Ligação e bombas para detergente líquido
- Kit de recuperação de água e torneira de recolha de amostras
- Segundo ecrã do lado limpo
- Versão com aquecimento a vapor
- Sistema de inclinação: ajuda os operadores durante a carga e descarga

(FXB)

- Sinalização extra de fim de ciclo (luz semáforo + sirene)
- Drenagem lateral
- 3ª entrada de água

(MXB)

- Isolamento para redução de energia, calor e ruído
- Versão sem depósito de detergente
- Válvula de drenagem para reciclagem de água
- Entradas de água acionadas ar
- Sinalização extra de fim de ciclo (luz laranja + sinal)

CONTROLO

- XControl FLEX PLUS - totalmente programável e ciclos customizáveis em touch screen 7".
 - Ecrã de fácil utilização com instruções de funcionamento integradas no controlo
 - Conteúdo completo do controlo em 34 idiomas
- XControl - totalmente programável com 20 programas pré-difinidos e até 99 programas de memória



FXB180

FXB240

FXB280



MXB360



MXB500



MXB700



TIPO		FXB180	FXB240	FXB280	MXB360	MXB500	MXB700
TAMBOR INTERNO							
Capacidade máxima 1:09	kg	20	27	31	40	55,5	78
Capacidade 1:10	kg	18	24	28	36	50	70
Volume	l	180	240	280	360	500	700
Diâmetro do tambor	mm	Ø 750	Ø 750	Ø 750	Ø 775	Ø 775	Ø 775
VELOCIDADE DO TAMBOR							
Lavagem	rpm	42	42	42	41	41	41
Max. Centrifugação	rpm	939	939	914	900	900	900
FACTOR G		370	370	350	350	350	350
AQUECIMENTO							
Elétrico	kW	12 - 18	18	21,9	36	48	60
Vapor	bar	3 - 8	3 - 8	3 - 8	1 - 8	1 - 8	1 - 8
Água quente	°C	90	90	90	90	90	90
Nível de ruído	dB (A)	< 67	< 68	< 70	< 68	< 69,9	< 69
Ligação para válvulas de água	BSP	3x 3/4"	3x 3/4"	3x 3/4"	3x 1"	3x 1"	3x 1"
Pressão da água	kPa	100 - 600	100 - 600	100 - 600	100 - 600	100 - 600	100 - 600
Rec. pressão de água	kPa	300 - 500	300 - 500	300 - 500	300 - 500	300 - 500	300 - 500
Entrada de água	l/m	20	20	20	20	20	20
Válvula de drenagem	outer Ø mm	76	76	76	76	76	76
Volume do fluxo com válvula de drenagem	l/m	210	210	210	2 x 210	2 x 210	2 x 210
Ligação válvula vapor	BSP	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"
Pressão de vapor	kPa	100 - 800	100 - 800	100 - 800	100 - 800	100 - 800	100 - 800
DIMENSÕES							
A x L x P	mm	1455	1455	1455	1700	1700	1700
	mm	900	1020	1130	1270	1566	2032
	mm	1145	1145	1145	980	980	980
Peso Líquido	kg	430	460	490	960	1130	1310
DADOS DE TRANSPORTE							
Embalado A x L x P	mm	1610	1610	1610	2005	2005	2005
	mm	1010	1130	1240	1530	1830	2290
	mm	1235	1235	1235	1255	1255	1255
Peso Bruto	kg	485	515	550	1090	1280	1470
Aquecimento Elétrico							
Aquecimento Água Quente							
Sistema de pesagem							
Torneira de água traseira							
Painel de control Xcontrol							
Flex (painel a cores tátil)							

O SISTEMA DE HIGIENE PRIMUS PROPORCIONA UMA SOLUÇÃO COMPLETA PARA AJUDAR A PREVENIR A CONTAMINAÇÃO CRUZADA.

A PRIMUS PODE SER CONSULTADA SOBRE TODO O PROCESSO.

