



ARMÁRIOS SECADORES

DC
LINHADC HP
LINHA

DC4

DC8

DC16

FDC6

4KG

8KG

16KG

20KG

DC8 HP

ARMÁRIO
COM BOMBA
DE CALOR

8KG



CARACTERÍSTICAS DC8, DC8 HP E DC16

- Dupla proteção contra sobreaquecimento para maior segurança (DC8, DC16)
- A parte superior é amovível para fácil manuseamento e instalação
- O programa de testes e os códigos de erro facilitam a manutenção
- A chapa metálica dupla nos lados e portas minimiza a perda de energia
- A estrutura de suspensão pode ser rodada 90° (DC16), 180° (DC8, DC8 HP).
- Três ventiladores (2x DC8) criam um equilíbrio perfeito entre o ar evacuado e o recirculado
- Menu de serviço com possibilidade de ajustar o funcionamento
- Abertura das portas a 190° (DC 8 HP)
- Iluminação inserida (DC 8 HP)
- Os pés são reguláveis a partir do interior do armário (DC 8 HP)

OPCIONAIS DC8, DC8 HP E DC16

- Suporte para ganchos, conjunto de três
- Calhas para pendurar
- Cabide de barra única



DC4

DC8

DC8 HP

DC16

FDC6



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		DC4	DC8	DC16	DC8 HP	FDC6
TIPO						
Capacidade de carga	kg	6	8	16	8	20
Capacidade de secagem	g/min	25	62	81	45	55
Comprimento de suspensão	c	16	16	32	16	-
FLUXO DE AR	m³/h	95	340	550	-	300
BOMBA CALOR (válvula drenagem)	mm	-	-	-	Ø 26	-
NÍVEL DE RUÍDO	dBA	n.d.	62	65	56	65
LIGAÇÕES ELÉTRICAS						
Ligação elétrica		1N, 230V 50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz
Energia	kW/h	0,10 - 1,20 (kWh/kg)	3	6,4	1,7	6,8 - 19,6
Efeito total	kW	2,038	6,3	9,5	1,7	12,45
EXAUSTOR	mm	100	125	160	-	160
DIMENSÕES						
AxLxP	mm	1900x595x610	1870x1200x640	1955x1800x800	1995x1200x650	1955x1800x800
Peso líquido	kg	60	145	235	165	200
DADOS DE TRANSPORTE						
AxLxP	mm	n.d.	2050x1250x700	1060x1915x790	1800x1250x700	1060x1915x790
Peso bruto	kg	65	159	275	180	240
Aquecimento Elétrico						
Suporte para botas						
Suporte para luvas						
Barra de cabides única						

CARACTERÍSTICAS DC4

- Melhor fluxo de ar para tempos de secagem mais curtos
- A construção flexível permite ter barras para pendurar cabides, que deslizam facilmente para a frente para facilitar o acesso ao vestuário ou para baixo para obter mais espaço
- De fácil instalação; o canal de evacuação está ligado ao sistema de ventilação e o ar húmido é transportado para fora do armário
- Todos os componentes elétricos estão colocados no topo tornando fácil a manutenção
- Sistema de pendurar removível
- 3 temperaturas: ALTA, BAIXA, ECO +
- Proteção contra o sobreaquecimento

CARACTERÍSTICAS FDC6

- Processo de secagem a partir do exterior e do interior
- Programas reguláveis
- Capacidade de secagem de 6 fatos-macaco iguais a 20kg
- O processo de secagem endurece a impregnação
- Secagem suave sem fricção
- 3 programas automáticos + 1 programa para secagem temporizada
- Iluminação exterior
- Cabides e suportes amovíveis para facilitar o manuseamento do vestuário dos bombeiros
- Cabides e suportes amovíveis para facilitar o manuseamento da roupa
- Programa termina com o "arrefecimento" até à temperatura ambiente

OPCIONAIS FDC6

- Prateleiras para luvas e botas em aço inox
- Cabides opcionais para secar luvas e botas

MERCADOS

- Lavandarias, Laboratórios, Centros de Dia, Corporações de Bombeiros, Esquadras de Polícia, Exército, Aeroportos, Parques de Campismo, Clubes de golfe, Clubes de Futebol, Escolas de Mergulho, Teatros, Plataformas, Barcos