



CALANDRAS PASSADORAS CALANDRAS SECADORAS PASSADORAS

125 I30
133

I
LINHA

125

I30

I33

125 - 120, 140 cm

I30 - 160, 200 cm

I33 - 160, 200 cm

CARACTERÍSTICAS I25 E I30

- Design compacto com maior espaço para uma alimentação confortável da roupa
- Controlo por botões - simples, claro e fácil de utilizar
- Velocidade variável e ajuste na pressão para garantir uma melhor qualidade de engomar
- Proteção padrão dos dedos para uma maior segurança
- Quando não está a ser utilizada a máquina desliga-se
- Regulação controlada da temperatura, permite uma melhor distribuição da temperatura e menor consumo
- Elementos de aquecimento de longa duração
- Perfil de alumínio extrudido anodizado que evita a queda da temperatura
- A bacia traseira é isolada com lã cerâmica
- Número reduzido de peças mecânicas e móveis para um menor custo de manutenção
- Todos os componentes vitais são facilmente acessíveis
- Pedal de arranque/paragem para um funcionamento simples e suave

OPÇÕES I30

- Inversor de frequência permite uma velocidade de passar variável
- Exaustor que retira o ar húmido da calandra

CARACTERÍSTICAS I33

- Proteção dos dedos e botão de emergência para uma maior segurança
- Cintas de engomar Meta Aramida duráveis para uma maior resistência à temperatura
- Botão de emergência e interruptor principal num só
- Rolo de pressão extra pesado para uma engomagem de alta qualidade
- Sistema patentado de transmissão direta - s/ manutenção
- Sistemas de aspiração central patenteado com funcionamento sem manutenção
- Arrefecimento automático
- Controlo de frequência do motor
- Indicação da velocidade e da temperatura do ferro
- Possibilidade de instalação contra a parede com economia de espaço: retorno frontal
- Saída de escape na parte de trás da máquina
- Aquecimento elétrico ou a gás • Desenho ergonómico
- Queimador de pré-mistura de fibra metálica (apenas para gás)
- Sistema de controlo do sobreaquecimento (OCS) com 3 sensores de temperatura
- Válvula de escape regulável
- Saída de escape à direita

OPÇÕES I33

- Versão operada por moeda
- Versão operada por sistema de pagamento central (CPS)
- Cilindro cromado para uma melhor condução térmica e menos manutenção
- Pedal do sistema de paragem da mesa de inserção
- Conjunto de fixação para montagem no chão

CONTROLO

- MCX - Microprocessador fácil de utilizar



I25



I30



I33



TIPO		I25-120 VT*	I25-140 VT*	I25-140 AVT**	I30-160	I30-160 AV***	I30-200 AV***	I33-160 E	I33-200 E	I33-160 G	I33-200 G
DIÂMETRO DO ROLO	mm	250	250	250	290	290	290	320	320	320	320
COMPRIMENTO ÚTIL DO ROLO	mm	1200	1400	1400	1600	1600	2000	1664	2080	1664	2080
CAPACIDADE	kg/h	37	41	41	32-50	32-50	52-79	62	70	58	72
VELOCIDADE VARIÁVEL	m/min	1,6 - 3,6	1,6 - 3,6	1,6 - 3,6	3,9	2 - 4	2 - 4	1 - 6			
AQUECIMENTO											
Elétrico	kW	6	7	8,4	13,2	13,2	16,8	24,3	27,9	-	-
Gás	kW	-	-	-	-	-	-	-	-	25	30
MOTOR											
Motor do rolo	kW	0,16	0,16	0,25	0,48	0,67	0,67	0,18	0,18	0,18	0,18
Potência total instalada	kW	6,16	7,36	8,65	13,68	13,87	17,47	24,7	28,3	0,5	0,5
LIGAÇÃO ELÉTRICA		1x230V 50Hz 3x380-400V 50Hz			3x380-400V 50Hz			380-415V 3AC+N 50 Hz			
DIMENSÕES											
AxLxP	mm	1070	1070	1070	1100	1100	1100	1110	1110	1110	1110
	mm	1410	1610	1610	2200	2200	2600	2084	2500	2084	2500
	mm	450	450	450	500	500	500	755	755	755	755
Peso Líquido	kg	89	99	04	262	262	294	435	490	410	465
DADOS DE TRANSPORTE											
Embalado AxLxP	mm	1310	1310	1310	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260
	mm	1520	1720	1720	2280	2280	2690	2190	2610	2190	2610
	mm	530	530	530	590	590	590	800	800	800	800
Peso bruto	kg	106	119	124	300	300	350	485	560	465	540
Aquecimento Elétrico											
Aquecimento Gás											
PREÇO											
Controlo de velocidade automático	Euros	-	-	-		-	-				
Cilindro cromado		-	-	-		-	-				
Pedal de controle		-	-	-		-	-				

*VT = Variador de velocidade e ajuste de pressão variável

**AVT = Ventilador de extração, variador de velocidade e ajuste de pressão variável

***AV = Variador de velocidade e ventilador de extração

SENSOSPEED® é um sistema autónomo, combinado, de regulação eletrónica que previne o sobrequecimento das arestas do cilindro de engomar e regula a velocidade do cilindro..

Confiável queimador de sobrepressão a gás Premix, para baixo consumo de gás com alta eficiência.

Emissões extremamente baixas, com desempenho altamente estável..

Infra flame cobre toda a largura = rendimento máximo.

Sistema de exaustão externo patenteado. Sem manutenção.

