

CALANDRAS PASSADORAS **GMP.20, GMP.25, GMP.30**GMP
LINHA

100.20 120.20 100.25 120.25 140.25 140.30 160.30 200.30

CARACTERÍSTICAS

- Calandras passadoras idealizadas para tratar roupa com humidade residual até 25%
- Dimensões compactas e entrada/retorno de roupa pela frente, que permite a instalação em espaços pequenos
- Fiáveis e de fácil utilização, mesmo por pessoal não especializado
- Controlo eletrónico da temperatura
- Rolo em aço cromado para maior durabilidade e excelente qualidade de passagem
- Mesa introdutora em alumínio
- Pedal Duplo

OPÇÕES

- Disponível versão para self-service com moedeiro
- Versão "maintenance free" disponível com instalação do revestimento TENAX. Este sistema permite tratar tecidos com maior humidade residual, não sofre deformações e reduz drasticamente os custos de manutenção e de funcionamento
- Disponível versão 2000 ie com revestimento lamelar TENAX, aspiração de vapores, velocidade variável, introdutores e expulsos de correias, com retorno frontal ou traseiro da roupa.



100.20 / 120.20



100.25 / 120.25



140.25



140.30VAR / 160.30VAR



200.30VAR

ESPECIFICAÇÕES		100.20 / 120.20	100.25 / 120.25	140.25	140.30VAR / 160.30VAR	200.30VAR
Diâmetro rolo	Ø mm	200	250	250	300	300
Comprimento rolo	mm	1000 / 1200	1000 / 1200	1400	1400 / 1600	2000
Aquecimento		elétrico	elétrico	elétrico	elétrico	elétrico
Motor	kW	0,18	0,18	0,18	max. 1,1	max. 1,1
Velocidade de passagem	m/min	3,3	3,8	3,8	2,7 - 4,3	2,7 - 4,3
Produção Horária	kg	20 / 25*	25 / 30**	35***	40 / 50****	60****
OPCIONAL						
Aspiração de vapor		-	-	-	Ø75 mm, 360 m³/h	Ø75 mm, 360 m³/h
Variador de velocidade		-	1 ÷ 5 m/min	1 ÷ 5 m/min	-	-
LIGAÇÃO ELÉTRICA						
Potência	kW	3,6 / 4	6 / 6,9	7,5	9,9 / 11,4	15
Alimentação		1x230V 50Hz (1: 17A) / 3x400V+N 50Hz (3: 6A)	3x400V+N 50Hz (3: 10A) / 3x400V+N 50Hz (3: 11A)	3x400V+N 50Hz (3: 12A)	3x400V+N 50Hz (3: 20A) / 3x400V+N 50Hz (3: 21,5A)	3x400V+N 50Hz (3: 26,5A)
DIMENSÕES						
AxLxP	mm	933x1305x420 / 933x1505x420	1003x1440x420 / 1003x1640x420	1003x1840x420	1073x1890x552 / 1073x2090x552	1073x2490x552
Peso líquido	kg	74 / 80,5	94 / 100	106	209 / 221	243
DADOS DE TRANSPORTE						
AxLxP	mm	1120x1450x550 / 1120x1650x550	1250x1690x590 / 1250x1890x590	1250x2090x590	1300x2134x690 / 1300x2340x690	1400x2740x730
Peso bruto	kg	85,5 / 93	130 / 136	146	253 / 268	296
Aquecimento Elétrico						
Velocidade variável						
Tenax						
220V/1/50Hz						
Meta Aramid 400g/m²						

*Humidade recomendada de 10-15%

**Humidade recomendada de 15-20%

***Humidade recomendada de 20-25%

****Humidade recomendada de 25%