



## SECADORES DE ROUPA - MODELOS DX OPL

DX  
LINHA

DX55

DX77

DX90

57KG

79KG

93KG



## CARACTERÍSTICAS

- Tambor galvanizado padrão de grande diâmetro
- Ampla abertura da porta para facilitar a carga e descarga
- Tela de auto limpeza de algodão
- Sistema único de suporte do tambor
- Acionamento por inversor de frequência padrão
- Arranque/paragem suave
- Diminuição do ruído de funcionamento
- Aumento da vida útil da unidade
- Parte traseira fechada para fácil acesso a todas as peças montadas na parte traseira
- Fácil manutenção e diagnóstico
- Inversão: evita que o linho fique emaranhado

## CONTROLO

- Microprocessador Easy - to - Use (ECT) - Controlo Dual digital ou OPL Micro



## TECNOLOGIA SENSODRY+

Custos mais baixos de energia e serviços públicos, menores custos de substituição de roupa.



## ABERTURA EXTRA GRANDE DA PORTA

Para fácil carga e descarga.



## PLATAFORMA BASEADA NA CLOUD

Fácil monitoramento da sua lavandaria em todo o lado e em qualquer altura.



## MAIOR DURABILIDADE

Para a sua paz de espírito.



## SISTEMA DE SUPRESSÃO DE INCÊNDIOS SAFETECH

Para a máxima segurança das suas operações.



DX55



DX77



DX90



| TIPO                          |        | DX55           | DX77             | DX90             |
|-------------------------------|--------|----------------|------------------|------------------|
| <b>TAMBOR INTERNO</b>         |        |                |                  |                  |
| Capacidade 1:18               | kg     | 57             | 77               | 93               |
| Capacidade 1:22               | kg     | 47             | 65               | 76               |
| Volume do tambor              | l      | 1020           | 1410             | 1660             |
| Diâmetro do tambor            | mm     | Ø 1120         | Ø 1290           | Ø 1290           |
| <b>FLUXO DE AR</b>            | l/s    | 600            | 1010             | 1010             |
| <b>MOTOR</b>                  |        |                |                  |                  |
| Ventilador                    | kW     | 1,1            | 1,1              | 1,1              |
| Acionamento                   | kW     | 1,1            | 1,1              | 1,1              |
| <b>NÍVEL DE RUÍDO</b>         | dBA    | 60             | 69               | 69               |
| <b>AQUECIMENTO GÁS</b>        |        |                |                  |                  |
| Ligação gás                   | NPT    | 1"             | 1"               | 1"               |
| Ligação elétrica              |        |                | 3x380-415V/50Hz  |                  |
| Energia                       | kW     | 79,3           | 116,4            | 125,4            |
| Ligação Gás                   | kBTU/h | 270            | 395              | 425              |
| <b>AQUECIMENTO VAPOR</b>      |        |                |                  |                  |
| Ligação vapor                 | NPT    | 3/4"           | 3/4" (1" outlet) | 3/4" (1" outlet) |
| Ligação elétrica              |        |                | 3x380-415V/50Hz  |                  |
| Pressão vapor                 | bar    | 5,3 - 6,9      | 5,3 - 6,9        | 5,3 - 6,9        |
| <b>AQUECIMENTO ELÉTRICO</b>   |        |                |                  |                  |
| Energia                       | kW     | 60             | -                | -                |
| Ligação elétrica              |        | 3x380V/50Hz    |                  |                  |
| <b>EXAUSTOR</b>               | Ø /mm  | 254            | 305              | 305              |
| <b>DIMENSÕES</b>              |        |                |                  |                  |
| A×L×P                         | mm     | 2175×1180×1725 | 2390×1350×1775   | 2390×1350×1900   |
| Peso líquido (E, G, V)        | kg     | 555 - 605      | 635 - 705        | 705 - 770        |
| <b>DADOS DE TRANSPORTE</b>    |        |                |                  |                  |
| Embalado (caixa) A×L×P        | mm     | 2290×1220×1820 | 2510×1320×1870   | 2510×1320×2070   |
| Peso bruto                    | kg     | 585 - 635      | 670 - 740        | 740 - 805        |
| Aquecimento Elétrico          |        |                |                  |                  |
| Aquecimento Gás               |        |                |                  |                  |
| Aquecimento Vapor             |        |                |                  |                  |
| Microprocessador profissional |        |                |                  |                  |
| Tambor inox                   |        |                |                  |                  |
| Painel frontal inox           |        |                |                  |                  |
| Sensor de humidade            |        |                |                  |                  |