XTS INTERNATIONAL

Amassadeiras profissionais fiáveis e versáteis

- Cuba, eixo e espiral em aço inox
- Estrutura em ferro fundido e aço
- Modelos de 1 e 2 velocidades
- Grelha protetora
- Micro-switch de segurança
- De acordo com as normas de segurança mais rigorosas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		L10	L22	L33	L42	L53	L62
Dimensões (LxPxA)	mm	300x550x620	400x700x680	450x740x730	510x840x780	560x800x830	560x880x830
Velocidade Espiral/Cuba	rpm	88 / 10	97-180 / 10-20	97-180 / 10-20	97-180 / 10-20	97-180 / 10-20	97-180 / 10-20
Max. Quant. Massa	Kg	8	17	25	33	42	50
Capacidade Cuba	L	10	22	33	42	53	62
Potência 230V (1v)	Hp	0,5	1	1,5	1,5	2,5	2,5
Potência 400V (1v/2v)	Hp	-	1/1,5	1/1,5	2/3	2/3	2/3
Voltagem	V-Hz	230-50	230/400-50	230/400-50	230/400-50	230/400-50	230/400-50
Peso	Kg	41	65	70	94	95	97
1 velocidade	Euros						
2 velocidades							

DEVE SER INDICADA A VOLTAGEM PRETENDIDA NA ALTURA DA ENCOMENDA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		LR22 1V	LR22 2V	LR33 1V	LR33 2V	LR42 1V	LR42 2V
Dimensões (LxPxA)	mm	400x700x700	400x700x700	450x740x750	450x740x750	510x840x800	510x840x800
Velocidade Espiral/Cuba	rpm	97 / 10	97-180 / 10-20	97 / 10	97-180 / 10-20	97 / 10	97-180 / 10-20
Max. Quant. Massa	Kg	17	17	25	25	33	33
Capacidade Cuba	L	22	22	33	33	42	42
Potência 230V (1v)	Hp	0,5	1	1,5	1,5	2,5	2,5
Potência 400V (1v/2v)	Hp	-	1/1,5	1/1,5	2/3	2/3	2/3
Voltagem	V-Hz	230/400-50	230/400-50	230/400-50	230/400-50	230/400-50	230/400-50
Peso	Kg	79	79	87	87	112	112