

## ELÉTRICAS DE CUBA SIMPLES

- Construção geral e resistências em aço inox
- Cuba interior embutida de inox com marca de nível de óleo
- Cabeça desmontável para facilitar a limpeza da cuba
- Termostato regulável até 180°C
- Termostato de segurança com rearme manual
- Interruptor ON/PFF de corte de corrente geral com luz indicadora
- Micro interruptor de segurança, para evitar o funcionamento do painel de controlo quando retirado da cuba



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		XDFJ 6L	XDFJ 8LG C	XDFJ 8LG S	XDFJ 10LG M	XDFJ 10LG T	XDFJ 10LG S
Dimensões (LxPxA)	mm	270x410x315	270x460x370	270x460x370	325x500x370	325x500x370	325x500x370
Dimensões Cesto (LxPxA)	mm	235x223x110	235x223x110	235x223x110	255x255x120	255x255x120	255x255x120
Torneiras	✓/✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Potência	W	3200	3500	4500	4500	7500	8500 (res. duplas)
Voltagem	V-Hz	230-50	230-50 Contactor	400-50 Contactor	230-50 Contactor	400-50 Contactor	400-50 Contactor
Óleo para fritar	Lts	7	7	7	9	10	10
Peso	Kg	6	7	8	9	9	9

## ELÉTRICAS DE CUBA DUPLA



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		XDFJ 66L	XDFJ 88LG C	XDFJ 88LG S	XDFJ 1010LG M	XDFJ 1010LG T	XDFJ 1010LG S
Dimensões (LxPxA)	mm	535x410x315	535x460x370	535x460x370	655x500x370	655x500x370	655x500x370
Dimensões Cesto (LxPxA)	mm	2x 235x223x110	2x 235x223x110	2x 235x223x110	2x 255x255x120	2x 255x255x120	2x 255x255x120
Torneiras	✓/✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Potência	W	2x 3200	2x 3500	2x 4500	2x 4500	2x 7500	2x 8500 (res. duplas)
Voltagem	V-Hz	230-50	230-50 Contactor	400-50 Contactor	230-50 Contactor	400-50 Contactor	400-50 Contactor
Óleo para fritar	Lts	2x 7	2x 7	2x 7	2x 10	2x 10	2x 10
Peso	Kg	11	13	15	17	19	19