

BANCADA - LINHA DE VÁCUO

- Display a cores 3,5 " e totalmente automática
- Possibilidade de guardar 5 programas
- Sistema de One Touch de série e programa de marinagem
- Bomba limpa e sistema Gastrovac
- Soldagem de membrana
- E-VAC 25 e E-VAC 30 com tampa plana



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		E-VAC 25	E-VAC 30	E-VAC 35	E-VAC 40	E-VAC 45	E-VAC 50
Suporte		Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital
Dimensões (LxPxA)	mm	360x420x370	410x460x370	460x520x420	510x560x450	560x610x450	620x650x450
Dimensões Câmara (LxPxA)	mm	260x300x120	310x350x120	360x400x190	410x450x220	460x500x220	520x520x220
Voltagem	V-Hz	230-50	230-50	230-50	230-50	230-50	230-50
Fluxo Bomba Vácuo - ÓLEO	m³/h	8	8	10	16	16	16
Barra Soldar	mm	250	300	350	400	450	500
Peso	Kg	30	32	38	50	60	67

OPCIONAIS - E-VAC

Carro de suporte para a máquina em inox

Plano inclinado para líquidos

Voltagem e frequências especiais

BARRAS DE SELAGEM STANDARD

